

# PL11

## Zinkenfräsvorrichtung



Präzisionsvorrichtung zur Herstellung von offenen und halbverdeckten Finger- und Schwalbenschwanzzinken. Einsatz verschiedener Schablonen für verschiedene Zinkenabstände.

Einsatz verschiedener Fräser für verschiedene Zinkenformen (Schwalbenschwanzzinken oder gerade Zinken). Die Feineinstellung der Zinkenposition, die große Auflagefläche und die präzise und stabile Ausführung der PL11 ermöglichen die Herstellung perfekter Zinkenverbindungen.

Die PL11 kann mit unseren Oberfräsmaschinen FR66P, FR160P, FRE160P, FR277R, FR278R, AS93 mit Fräskopf CA66F, aber auch mit Maschinen anderer Hersteller verwendet werden.

Im Lieferumfang ist eine Schablone für Schwalbenschwanz- und Fingerzinken mit 26 mm Zinkenabstand enthalten.



Feineinstellung der Zinkenposition.



Einfache Befestigung auf der Werkbank.



Verschiedene Zinkenverbindungen, je nach Schablone.

### Bestellnummer

5000000 Zinkenfräsvorrichtung PL11

### Sonderzubehör

- 6045710 2 Schraubzwingen <sup>A</sup>
- 7745149 Zinkenschablone, Zinkenabstand 16 mm
- 7745150 Zinkenschablone, Zinkenabstand 34 mm
- 6040050 Zinkenfräser Ø 15 mm
- 1140060 Gerader Fräser Ø 12 mm
- 7722123 Führungshülse Ø 19 mm



<sup>A</sup>

### Technische Daten

Arbeitsbreite	360 mm
Zinkenschablone	26 mm
Zinkenschablone (Sonderzubehör)	16 oder 34 mm
Mindeststärke des Werkstücks	10 mm
Maximale Stärke des Werkstücks	30 mm
Gewicht	6,2 kg



Die große Auflagefläche der Vorrichtung ermöglicht ein Arbeiten ohne Kippen und Beschädigung des Werkstücks.

## Zinkenfräs-Typen

### Schwalbenschwanzzinken, Zinkenabstand 16 mm

**Komplettes Set (Art. 7745149)**

Inhalt des Sets

Das Set besteht aus: 1 Schablone mit Zinkenabstand 16 mm (Art. 5002198), 1 Führungshülse (Art. 7722123) für Zinkenfräser 9,5 mm und Nutfräser 12 mm, 1 Zinkenfräser Ø 9,5 mm (Art. 5040119) sowie 2 Führungsanschlügen und 1 Millimeteinstelllehre.

### Schwalbenschwanzzinken, Zinkenabstand 26 mm

**Im Lieferumfang PL11 enthalten:**  
 1 Schablone Zinkenabstand 26 mm (Art. 5002032)  
 2 Führungsanschlüge und 1 Millimeteinstelllehre

**Sonderzubehör:**  
 Führungshülse 19 mm für Zinkenfräser 15 mm (Art. 7722123)  
 Diese ist bei den Maschinen FR66P, FR160P, FRE160P, AS93 mit CA66F im Lieferumfang enthalten.  
 Für die Oberfräsen FR277R und FR278R ist diese als Sonderzubehör (Art. 7722123) erhältlich.  
 1 Zinkenfräser 15 mm (Art. 6040050)

### Fingerzinken, Zinkenabstand 26 mm

**Im Lieferumfang PL11 enthalten:**  
 1 Fingerschablone Zinkenabstand 26 mm  
 2 Führungsanschlüge und 1 Millimeteinstelllehre

**Sonderzubehör:**  
 Führungshülse 19 mm für Zinkenfräser Ø 12 mm (Art. 1140060). Diese ist bei den Maschinen FR66P, FR160P, FRE160P, AS93 mit CA66F im Lieferumfang enthalten.  
 Für die Oberfräsen FR277R und FR278R muss die Führungshülse als Sonderzubehör separat bestellt werden (Art. 7722123).  
 1 Fingerfräser 12 mm (Art. 1140060)

### Schwalbenschwanzzinken, Zinkenabstand 34 mm

**Komplettes Set (Art. 5045150)**

Inhalt des Sets