

Vorschubapparat Variomatic 3N/4N

3/4 Rollenvorschub mit variabler Geschwindigkeit

Variable Geschwindigkeit 0-18 m/min.
Höhenverstellung von vorne auf der Bedienerseite mit analoger Anzeige. Einfaches Drehen von vertikaler in horizontale Arbeitsposition. Memosystem mit patentierter Rastfunktion für schnelles Schwenken in die ursprüngliche Arbeitsposition.



Variomatic 3N mit Komfortstativ.



Komfortstativ mit Memolock.



Höhenverstellung von vorne.



Variomatic mit Anbausatz für Maschinen mit Support.



Horizontaler Einsatz.



Einfachstes Drehen.

BESTELLNUMMERN:

Vorschubapparat Variomatic 3N mit Komfortstativ Art. 34000052
Vorschubapparat Variomatic 3N ohne Komfortstativ Art. 34000053
Vorschubapparat Variomatic 4N mit Komfortstativ Art. 34000054
Vorschubapparat Variomatic 4N ohne Komfortstativ Art. 34000055

Zubehör:

Vorschubrolle 120 x 25 mm Art. 92117341
Vorschubrolle 120 x 25 mm PU Art. 92000334

TECHNISCHE DATEN:

Spannung:	400 V, 50/60 Hz
Leistung:	0,56 kW
Rollenbreite:	2 x 25 mm
Rollendurchmesser:	120 x 25 mm
Rollenzahl:	3 Paar / 4 Paar
max. Durchlasshöhe:	220 mm
Geschwindigkeit re./li.:	2 – 18 m/min
Gewichte (mit Stativ):	75 kg / 87 kg